



# KOBELCO 解体仕様機



		SK70SR	SK135SR	SK200	SK210	
標準バケット容量	m <sup>3</sup>	0.22	0.5	0.8	0.8	
機械質量	Kg	6,910	13,500	19,700	21,000	
外形寸法	全長(輸送時)	mm	5,790	7,360	9,450	9,450
	全幅(輸送時)	mm	2,320	2,490	2,800	2,800
	全高(輸送時)	mm	2,600	2,740	3,030	3,030
	後端旋回半径	mm	1,160	1,425	2,750	2,750
エンジン定格出力	KW/min-1	40.5/2,100	62.5/2,050	114/2,000	114/2,000	
性能	旋回速度	min-1	12.5	11.7	12.5	12.5
	走行速度	Km/h	5.5/3.1	6.0/3.5	6.0/3.6	6.0/3.6
	最大掘削力	kN	52.9	88.2	143	143
	接地圧	kPa	32	42	44	47
シュー形式		鉄クローラ(ゴムパット付)	鉄クローラ(ゴムパット付)	鉄クローラ	鉄クローラ	
作業範囲	最大掘削高さ	mm	7,390	8,630	9,600	9,720
	最大掘削半径	mm	6,710	8,340	9,900	9,900
	前方最小旋回半径	mm	2,090	2,380	3,540	3,540