



# KOBELCO ミニ共用配管機



		SK15SR	SK20SR	SK30SR	SK40SR
標準バケット容量	m <sup>3</sup>	0.044	0.066	0.09	0.14
機械質量	Kg	1,620	2,100	3,000	4,200
外形寸法	全長(輸送時)	mm 3,420	3,820	4,390	5,000
	全幅(輸送時)	mm 990/1,320	1,400	1,550	1,960
	全高(輸送時)	mm 2,350	2,460	2,570	2,600
	後端旋回半径	mm 660	700	755	980
エンジン定格出力	KW/min-1	11.3/2,200	15.9/2,200	21.2/2,400	30.4/2,400
性能	旋回速度	min-1 8.6	8.7	8.9	8.8
	走行速度	Km/h 4.0/2.0	4.1/2.3	4.5/2.5	4.6/2.8
	最大掘削力	kN 15.2	19.3	27.4	35.3
	接地圧	kPa 27	26	29	26
ブレード高さ	mm	1,320×250	1,400×300	1,550×345	1,960×345
ブームスイング角度	度	左42・右55	左60・右55	左70・右60	左70・右60
シュー形式		鉄クロ-ラ(ゴムパット付)	鉄クロ-ラ(ゴムパット付)	鉄クロ-ラ(ゴムパット付)	鉄クロ-ラ(ゴムパット付)
作動範囲	最大掘削高さ	mm 3,680	3,960	4,770	3,910
	最大掘削半径	mm 3,890	4,190	5,240	5,660
	前方最小旋回半径	mm 1,560	1,800	2,040	2,100
	スイング最小旋回半径	mm 1,460	1,560	1,690	1,740